



## **MX 32**

# **Centrale de mesure et d'alarme pour détecteur de gaz toxiques**

*1 ou 2 voies indépendantes.  
2 seuils d'alarme gaz.  
Alarmes sonores et visuelles.  
Afficheur digital LCD.  
Programmation par clavier.  
Boîtier mural.*



## **Capteur transmetteur pour gaz toxiques CTX 300**

*Détection continue.  
Blocs cellules interchangeable  
précalibrés.  
Excellente sensibilité et stabilité  
du signal.  
Cellule déportée en option.  
Grande résistance aux  
contraintes de l'environnement.*

## **DES CELLULES PRÉCALIBRÉES**

*L'emploi de cellules intégrant les paramètres de zéro et de sensibilité autorise une maintenance rapide et sécurisante. L'utilisation de gaz étalon sur site n'est plus impérative. La maintenance par une seule personne devient une réalité et entraîne véritablement une réduction significative des coûts.*



**LE SPECIALISTE DE LA CHLORATION**

Rue Joseph Coste - 59552 COURCHELETTES - Tél. 03.27.08.03.53 - Fax 03.27.08.03.48  
e-mail : chloration@cir-fr.com - internet : <http://www.cir-fr.com>

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CENTRALE DE MESURE MX 32

<b>Présentation :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Boîtier mural type Noryl</li></ul>
<b>Capacité :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 voies</li></ul>
<b>Mesure :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Continue</li></ul>
<b>Affichage :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cristaux liquides, fixes ou défilant</li></ul>
<b>Alarmes :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 seuils d'alarme indépendants par voie</li><li>• Programmation individuelle par croissance ou décroissance</li><li>• Acquiescement naturel et automatique</li></ul>
<b>Alarmes visuelles :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 LED rouge par alarme, par voie</li><li>• 1 LED jaune par alarme, par voie</li></ul>
<b>Alarme sonore :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Buzzer</li></ul>
<b>Relayage :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 relais alarme par voie (seuils 1 et 2)</li><li>• Un relais commun défaut des voies</li><li>• Type de contact : NO ou NF, programmable par cavalier</li></ul>
<b>Alimentation :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Secteur : 115 V ou 230 V CA</li><li>• Continue : 24 VCC</li></ul>
<b>Puissance consommée :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 30 W</li></ul>
<b>Pouvoir de coupure résistif max :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 A / 230 VCA / 30 VCC</li></ul>
<b>Protection :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• IP 66</li></ul>
<b>Dimensions :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 239 x 210 x 120 (l x h x p)</li><li>• Poids 1 750 g</li><li>• Acquit manuel ou automatique</li><li>• Température de fonctionnement - 10 °C à + 45 °C</li><li>• Hygrométrie : 5 % RH à 90 % RH</li><li>• Conforme aux directives CEM et basse tension</li></ul>

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CAPTEUR CTX 300

<b>Présentation :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Boîtier polycarbonate</li><li>• Visserie inox</li></ul>
<b>Fonction :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Capteur transmetteur</li></ul>
<b>Voyants :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• En service : de couleur verte</li></ul>
<b>Liaison :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 fils sur capteur CTX 300 sans afficheur</li></ul>
<b>Entrée de câble :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Entre 4 et 8 sur CTX 300</li></ul>
<b>Alimentation :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Par centrale C</li></ul>
<b>Consommation :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CTX 300 sans afficheur : 27 mA</li></ul>
<b>Température de fonctionnement :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• - 15 + 45 °C (CTX 300)</li></ul>
<b>Étanchéité :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• IP 66</li></ul>
<b>Masse :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 520 g</li></ul>
<b>Dimensions :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 130 x 136 x 70 (l x h x p)</li></ul>
<b>Certification :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conforme aux normes européennes</li></ul>
<b>CEM :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conforme aux directives</li></ul>
<b>Garantie :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 ans</li></ul>